



## OPTICPRO ST28

*Proiectat pentru designeri web creativi, home-user si uz general in birouri, OpticPro ST28 este de incredere, usor de utilizat, multi-functional si inteligent..*

Cu o rezolutie optica de 1200 dpi si o conexiune **USB 2.0 High Speed**, OpticPro ST28 este un scanner usor si convenabil. Cu ajutorul lui sunt indeplinite cerintele de calitate a imaginii , realizand eficient fiecare job.

Echiptat cu un adaptor pentru transparente , ST28 va permite sa scanati slide-uri si negative fara efort. Folositi OpticPro ST28, si realizati ideile dumneavoastra intr-un mod elegant si inteligent!

- **Conexiune USB High Speed 2.0**, de 4 ori mai rapid decat USB 1.1 .
- **5 butoane one-touch** , Copy, OCR, Power Save, E-Mail, si Custom (functia butonului Custom poate fi setata folosind Action Manager.)
- **Flexibilitate pentru diferite tipuri de media**, 1 suport de film inclus , suporta diferite marimi pentru negative/slide, de la 35 mm diapozitiv (4 cadre), 3 slide-uri de 35mm montate, un film 120/220 (60mm x 60mm) si un film de 120/220 (60 x 90 mm) .  
Zona de scanare transparente este aproximativ 6 x 17 cm (2.4" x 6.8").

- **Stand pentru scanner**

Prin designul sau inovativ , scannerul are numai 5cm in inaltime. Cu standul furnizat, poate fi asezat pe o parte pentru a economisi spatiu atunci cand nu este folosit.

- **Ergonomic IntelliLock**

Mecanismul Automatic Lock /Unlock asigura usurinta in utilizare si in acelasi timp protejeaza sistemul optic al scannerului.



### EUROCOM S.A.

Distribuitor Océ, ZyLab si Plustek in Romania  
Union International Center, etaj 6, Str. Ion. Campineanu 11, Sector 1, Bucuresti  
Tel: (021) 311.29.70; 311.30.26; 311.13.74

Pagina 1 din 2

Fax: (021) 312.76.74

[www.eurocom.ro](http://www.eurocom.ro)



<b>Interfata</b>	USB 2.0 Full Speed
<b>Tehnologie</b>	Color CCD image sensor
<b>Rezolutie Hardware</b>	1200 x 2400 dpi
<b>Rezolutie interpolata</b>	24000 dpi
<b>Moduri de scanare</b>	Color: 48-bit input, 24/48-bit output Grayscale: 16-bit input, 8/16-bit output B/W: 1-bit
<b>Zona Max. scanare flatbed</b>	216 x 297 mm (8.5" x 11.69", A4/ Letter)
<b>Zona maxima scanare transparent</b>	Filme positive sau negative diafilm 35mm 3 slide-uri montate 120/220 film (max. 6x9 cm)
<b>Greutate neta</b>	Aprox. 2600g (numai scanner)
<b>Dimensiuni (D x W x H)</b>	435 x 260 x 80 mm (numai scanner)
<b>Mod de scanare</b>	Single Pass
<b>Lampa</b>	Cold Cathode
<b>Lungimea cablului</b>	150 cm (59.06")
<b>Certificari</b>	CE, FCC, UL/cUL, TUV
<b>Cerintele sistemului</b>	PC compatibil IBM, cu Pentium II sau CPU mai performant CD-ROM Drive Un port USB disponibil 128 MB RAM (256MB recomandat) 160MB spatiu HDD (300 MB recomandat) Placa video (VGA sau mai performant) Microsoft Windows XP, Me, 98, 2000