



OPTICPRO ST64+

Echipat cu un adaptor de transparente , rezolutie optica mare de scanare 3 200 dpi si conexiune USB 2.0 de mare viteza , OpticPro ST64 este solutia perfecta pentru utilizatorii office si profesionisti care au nevoie de rezultate de scanare rapide si de mare calitate.

- **Conexiune USB 2.0** , pana la de 4 ori mai rapid decat transfer prin USB 1.1
- **5 butoane one-touch**, Copy, OCR, Power Save, E-Mail, and Custom (Functia butonului Custom poate fi setata cu Action Manager.)
- **Flexibilitate pentru diferite dimensiuni ale media**, 3 suport pentru film incluse, care tin diverse marimi pentru negative/dispozitiv, de la 12 x 35 mm cadre (4 cadre x 3 diafilme), 6 dispozitive de 35mm montate, 120/220 filme, si 4" x 5" filme. Zona de scanare transparente este aproximativ 5" x 7".
- **Standul scannerului**

Prin designul sau inovativ , scannerul are numai 5cm in inaltime. Cu standul furnizat, poate fi asezat pe o parte pentru a economisi spatiu atunci cand nu este folosit.

- **Incuietoare ergonomica**

Mecanismul Automatic Lock /Unlock asigura usurinta in utilizare si in acelasi timp protejeaza sistemul optic al scannerului.



EUROCOM S.A.

Distribuitor Océ, ZyLab si PlusTek in Romania

Union International Center, etaj 6, Str. Ion. Campineanu 11, Sector 1, Bucuresti

Tel: (021) 311.29.70; 311.30.26; 311.13.74

Fax: (021) 312.76.74

www.eurocom.ro



Interfata	USB 2.0 Full Speed
Tehnologie	Color CCD image sensor
Rezolutie Hardware	3200 x 6400 dpi
Rezolutie interpolata	24000 dpi
Moduri de scanare	Color: 48-bit input, 24/48-bit output Grayscale: 16-bit input, 8/16-bit output B/W: 1-bit
Zona Max. scanare flatbed	216 x 297 mm (8.5" x 11.69", A4/ Letter)
Zona maxima scanare transparent	Positive sau negative de 12 x 35mm cadru (4 cadre x 3 diafilme) 6 dispozitive montate 120/220 film (max. 6x9 cm) Sheet film (max. 5"x7" or 13x18cm)
Greutate neta	Aprox. 2800g /6.2 lb (numai scanner)
Dimensiuni (D x W x H)	440 x 265 x 79 mm (17.32 in x 10.43 in x 3.11 in) (numai scanner)
Mod de scanare	Single Pass
Lampa	Cold Cathode
Consum de energie	15W (operation), 5W (idle)
Adaptor	Power Output DC 15V, 1.0A
Lungimea cablului	150 cm (59.06")
Certificari	CE, FCC, C-Tick, UL/cUL, TUV
Cerinte de mediu	ROHS / WEEE
Cerintele sistemului	PC compatibil IBM, cu Pentium II sau CPU mai performant CD-ROM Drive Un port USB disponibil 128 MB RAM (256MB recomandat) 400MB spatiu HDD (500 MB recomandat) Placa video (VGA sau mai performant) Microsoft Windows XP, Me, 98, 2000