



Océ TCS500

Calitatea culorii. productivitate ridicata

Imprimanta Océ TCS500

Tehnologie

- Imprimare termica inkjet cu mai multe capete de imprimare

Capetele de imprimare

- 9 capete de imprimare semi-permanente cu 640 duze fiecare (3xK, 2xC, 2xM, 2xY)

Rezolutia reala

- 600x600 dpi

Grosimea minima a penitei

- 0,080 mm

Cerneala

- Negru: pe baza de pigment
- Cyan, Magenta, Yellow: pe baza de vopsea

Marimea rezervoarelor de cerneala

- 200 ml si 400 ml pentru toate culorile

Monitorizarea consumului de cerneala

- indicator pentru nivelul cernelii
- detectare lipsa cerneala

Calibrare

- Aliniere automata a capetelor de printare
- Compensarea duzelor defecte
- Printarea nesupravegheata

Productivitatea maxima

- Alb/negru: 41 sec/A0
- Color: 63 sec/A0

Moduri calitate

- Check, Release, Presentation
- Dynamic Switching Technology in modul Release: analizeaza fiecare print si alege pentru fiecare parte a printului strategia de printare optima. Pentru calitate ridicata fara pierdere de productivitate
- Convenient Colour Management pentru obtinerea culorilor dorite.

Optiuni de livrare a documentelor

- Dispozitiv frontal
- Copy receiving rack in spate
- Folder in-line



EUROCOM S.A.

Distribuitor Océ Technologies B.V. in Romania Pagina 1 din 3
Union International Center, etaj 6, Str. Ion. Campineanu 11, Sector 1, Bu
Tel: (021) 311.29.70; 311.30.26; 311.13.74; 311.31.25 Fax: (021) 312.76.74

www.eurocom.ro



**Printing for
Professionals**

Media

Surse media

- 1, 2 sau 3 role incarcate frontal

Selectarea si schimbarea rolei

- Manuala, automata

Diametrul rolei 2"

Tipuri de media

- Hartie normala (56-90 gr/m²)
- Hartie speciala (85-120 gr/m²)
- Hartie transparenta (90-112 gr/m²)
- Filme poliester (90-120 microni)
- Hartie photo gloss (120-175 gr/m²)

Dimensiuni media

| | Minim | Maxim |
|-----------|--------|---------|
| ▪ Latime | 297 mm | 914 mm |
| ▪ Lungime | 200 mm | 5000 mm |

Detectarea latimii

Automata

Lungimea maxima a rolei

120 metri

Margini

- Margini superioare si inferioare : 5 mm
- Margini stanga&dreapta : 3 mm

Formate acceptate

DIN, ANSI, ARCHI

Mediul

Dimensiuni (hxwxh) 1465 mm x 1958 mm x 1034 mm

Greutate 165 – 180 kg

Cerinte electrice 100/120/230 V 50/60 Hz

Consum

- EPA- modul "sleep" 59W
- Modul standby 158 W
- In timpul operarii 205 W

Nivel de zgomot

- =< 44 dB (A) standby
- =<65 dB (A) in timpul printarii

CertIFICATE DE SIGURANTA



EUROCOM S.A.

Distributor Océ Technologies B.V. in Romania Pagina 2 din 3
Union International Center, etaj 6, Str. Ion. Campineanu 11, Sector 1, Bu
Tel: (021) 311.29.70; 311.30.26; 311.13.74; 311.31.25 Fax: (021) 312.76.74

www.eurocom.ro

- Certificat CE, TÜV-GS (IEC60950), UL, CuI (in concordanta cu standardul CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950), in conformitate cu EN 60950

Altele

- Certificat Energy Star

Controllerul Océ Power Logic – hardware

Platforma

- Controller Océ cu Windows XP integrat

Memorie

- 256 Mb, se poate extinde la 1024 Mb

Capacitatea hard diskului

- 80 Gb

Interfata grafica

- Optional : tastatura, mouse si monitor

Consum

- Controller 62.5 W
- Monitor 16 W

Cerinte electrice

- 120/230 V ; 50/60 Hz

Interfata standard

- RJ45

Retea

- Ethernet 10/100

Protocoale de retea

- TCP/IP, IPX/SPX

Protocoale de printare

- LPR/LPD/LPQ/LPRM, Pserver (Novell) 3.x/4.x/5.x, FTP

Selectarea limbii automata

Formatul fisierelor

- Vector: HP-GL, HP-GL/2, Calcomp
- Raster: HP-RTL, TIFF 6.0, CALS, C4, NIRS/NIFF
- (Optional) Adobe Postscript 3/PDF

Functionalitate

- Concurentialitatea joburilor de primire/procesare/printare

Numar de printuri 1-999



Printing for Professionals

Manipularea originalelor

- Auto-rotire, auto-scalare, pozitionare
- Ajustarea marginilor (adaugarea sau taierea pana la 400 mm)

Drivere si trimiterea joburilor

Drivere

WPD Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Terminal Server, Citrix Metaframe

HDI AutoCAD 2000, 2000i, 2002, 2004, 2005, 2006

Océ Adobe PostScript3 Windows 2000, Windows XP, Windows Server2003, Mac OS9 si OSX

Trimiterea joburilor

- Océ Print Exec Workgroup LT, aplicatie software pentru printarea mai usoara a seturilor de documente

Aplicatii Océ Remote Logic

Sistem de comunicare local si la distanta

Océ Queue Manager

- Vizualizarea statusului jobului
- Vizualizarea numarului de seturi si numarului de pagini pe set pentru fiecare job
- Managementul joburilor de printare si copiere : hold, stergere, mutarea pe primul loc
- History Queue pentru reprintarea joburilor sau schimbarea numarului de copii
- 4 niveluri de drepturi pentru utilizatori

Panoul de control

- vizualizarea statusului componentelor sistemului : printer, scanner, controler, memorie

Océ Settings Editor

- personalizarea si optimizarea fluxului de lucru prin editarea si salvarea setarilor implicite

Océ Print Exec Workgroup

Océ Print Exec Workgroup este o aplicatie software optionala puternica si eficienta bazata pe web pentru printarea seturilor

Functii

- Stamping
- Setarea diferitelor configuratii de tiparire (pana la 50 de configuratii)
- Pagina banner
- Previzualizare
- Salvarea si rechemarea joburilor de printare
- Disponibil in 18 limbi

Océ Account Center

Océ Account Center este o aplicatie optionala ce obliga utilizatorii sa introduca conturi valide inainte de printarea pe TCS500. Astfel, costurile pot fi alocate pe utilizatori, departamente sau proiecte.

Functii

- Blocarea printerului si scannerului
- Campuri personalizate
- Conturi alfanumerice



EUROCOM S.A.

Distribuitor Océ Technologies B.V. in Romania Pagina 3 din 3
Union International Center, etaj 6, Str. Ion. Campineanu 11, Sector 1, Bu
Tel: (021) 311.29.70; 311.30.26; 311.13.74; 311.31.25 Fax: (021) 312.76.74

www.eurocom.ro



Printing for Professionals