

# Solutii de imprimare in format mare pentru CAD&GIS

iPF750 / iPF755

**you can**

**imagePROGRAF iPF750 si iPF755** sunt imprimante de 36"/A0, care ofera productivitate de inalta clasa, calitate exceptionala, acuratete si un set avansat de caracteristici pentru asigurarea unei rate de intoarcere a investitiei excelente.

iPF750 / iPF755
<b>36</b> INCI
2400 X 1200DPI
TIPARIRE MOD ECONOMIC
5 CULORI
A0 48 SECUNDE
15.360 DUZE
80GB HDD (iPF755)
TIPARIRE FARA MARGINI



## Key Features

- Controlul costurilor si urmarirea ROI - Software de contabilitate si eMaintenance incluse.
- Economie de spatiu - Design compact unic care se potriveste oriunde.
- Usor de utilizat - Sistem simplu de incarcare a rolei si control frontal al imprimantei.
- Productivitate sporita - Rezerve de cerneala "Hot Swap", care se pot schimba in timpul productiei
- Minimizati timpii morti cu Media Mismatch - detectare neconcordanta suport material (iPF755).
- Cos de mare capacitate cu functie de stivuire pentru a preveni deteriorarea tipariturilor.
- Precizie inalta, cu o latime minima a liniei de 0,02 mm si acuratetea liniei de +/-0.1%.
- Se poate integra cu aplicatiile dvs. cu plug-in-ul pentru Microsoft Office.
- Compatibil cu HP-GL/2 si HP-RTL:
  - Suporta fisiere vectoriale mari
  - Setari de paleta si penita HP-GL/2
  - Nesting HP-GL/2 si HP-RTL (iPF755)
  - Auto-rotire HP-GL/2

 **imagePROGRAF**

**Canon**

# Specifications: iPF750 / iPF755

Clasa	36-inci
Tip cerneala	Cerneala reactiva cu coloranti si pigmenti: BK, MBK x 2, C, M, Y
Rezolutie maxima de tiparire	2.400 x 1.200 dpi
Viteza de tiparire (Rola A0, imagine color completa)	
Hartie simpla	0,48 (Mod Schita)
Hartie cretata	1,14 (Mod Standard) 1,14 (Mod Schita) 2,26 (Mod Standard) 3,51 (Mod High Quality)
Dimensiuni, Greutate (Net) W x D x H (mm), (kg)	iPF750: Unitate principala cu suport pentru imprimanta si cos 1.304(W) x 870(D) x 1.062(H)mm; Greutate: aprox. 62,9kg iPF755: Unitate principala cu suport pentru imprimanta si cos 1.304(W) x 870(D) x 1.062(H)mm; Greutate: aprox. 63,1kg
Dimensiuni, Greutate (ambalat) W x D x H (mm), (kg)	iPF750: Unitate principala 1.434(W) x 830(D) x 770(H)mm; Greutate: aprox. 75,1kg iPF755: Unitate 1.434(W) x 830(D) x 770(H)mm; Greutate: aprox. 75,3kg iPF750: Stand si cos 1.380(W) x 760(D) x 240(H)mm; Greutate: aprox. 16,8kg iPF755: Stand si cos 1.380(W) x 760(D) x 240(H)mm; Greutate: aprox. 16,8kg
Alimentare cu energie	
Sursa de alimentare	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Consum de energie	140W sau mai putin
Consum in Standby (in modul cu consum cel mai scazut)	
100 V - 120 V	5W sau mai putin
220 V - 240V	6W sau mai putin
Oprit (standby)	1W sau mai putin
Mediu de operare	Temperatura: 15 - 30°C, Umiditate: 10 - 80% (fara condens)
Nivel zgomot	
Presiune acustica	Operare: 50 dB (A) or less, Standby: 35 dB (A) sau mai putin
Acoustic power	Operare: 6,6 Bels sau mai putin
Latime minima a liniei	0,02mm (valoarea teoretica)
Acuratetea liniei	±0.1 % or less (Sunt necesare ajustari facute de utilizator. Hartia de operare trebuie sa se potriveasca cu cea folosita pentru ajustari. Hartie CAD necesara: doar hartie simpla, hartie de calc CAD, hartie cerata, film mat translucid CAD.)
Panou de comanda - Afsaj	Ecran LCD mare: 160 x 128 puncte, 13 taste, 5 LED-uri
Limba de pe panoul de comanda	engleza (SUA), japoneza
Limba de afisare pe LCD	engleza (SUA), franceza, germana, italiana, spaniola, chineza (simplificata), coreeana, japoneza (Kanji), rusa
Limbaj de imprimare	GARO, HP-GL/2, HP RTL
Interfata	
USB	
Tip	Incorporat
Mod	Full Speed (12 Mbit/sec), High Speed (480 Mbit/sec), Bulk transfer
Tip conector	Seria B (4 pini)
Ethernet	
Tip	Incorporat
Standard	IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 100base-T / Auto-Negotiation IEEE 802.3 x Full Duplex
Protocol	IPX/SPX (Netware 4.2(J), 5.1(J)), 6.0(J)) SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk
Sisteme de operare acceptate	
Windows	2000 (32)/XP (32 & 64)/Server 2003 (32 & 64)/Server 2008 (32 & 64)/Vista (32 & 64) OS X (32 & 64)
Macintosh	
Memorie	
Memorie standard	256Mb
HDD	80Gb (iPF755)
Cap de imprimare	
Model	PF-04
Tip	Cu cerneala la cerere
Configurare cap	tip integrat cu 6 culori (6 chipuri pe cap de imprimare x 2 capete de imprimare)
Precizie duza	1.200dpi
Duze pe chip	MBK: 5.120 duze, Alte culori: 2,560 nozzles each
Dimensiune picatura	4 pl pe culoare
Inlocuirea capului	Inlocuire de catre utilizator

Rezerva de cerneala	
Model	PFI-102 (130ml): MBK/BK/C/Y, PFI-104 (130ml): M
Gestionare medii tiparire	
Rola de hartie	0 rola, incarcare prin fata, iesire prin fata
Coli taiate	Top-feeding, front output (Manual feed using media locking lever)
Tip de suport	
Rola de hartie	Hartie standard 80gsm Hartie standard 90gsm Hartie cerata mata 90gsm Hartie foto lucioasa 190gsm / 240gsm / 300gsm Hartie foto satinata 190gsm / 240gsm / 300gsm Hartie foto perlata 260gsm Hartie cerata mata 120gsm / 140gsm / 180gsm Hartie alba opaca 120gsm Hartie grafica pentru rezolutii mari auto-adeziva 140gsm Hartie bariera pentru rezolutii mari 180gsm Hartie lucioasa pentru verificare 195gsm Hartie semilucioasa pentru verificare 195gsm / 255gsm
Dimensiune suport	
Rola de hartie (latime)	ISO: A3, A2, A2+, A1, A0, JIS: B4, B2, B1, ARCH: 24", 30", 36" Altele: 10", 14", 16", 17", Banner (300mm)
Coli taiate	ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1 DIN: C4, C3, C2, C1, C0 JIS: B4, B3, B2, B1, B0 ANSI: 8,5 x 11", 8,5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34", 28 x 40", 34 x 44" ARCH: 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36", 26 x 38", 27 x 39", 30 x 42", 36 x 48" Foto: 20 x 24", 18 x 22", 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15" 16 x 20" (dimensiune foto US), Poster: 20 x 30", 30 x 40", 300 x 900mm, Altele: 13 x 22" Rola de hartie & Coli taiate: 0,07 - 0,8mm
Grosimea suportului	150,0mm
Diametrul maxim exterior al rolei de hartie	Diametru interior al rolei: 2" / 3"
Dimensiune interioara suport	Rola de hartie: 254 (10") - 914,4 (36")mm
Latime suport	Coli hartie: 203,2 (8") - 917 (DIN C0)mm
Dimensiune minima a formatului standard (vertical)	Rola de hartie: 203,2mm (8") Coli hartie: 279,4mm (11"): format Letter (latura lunga)
Lungime maxima a hartiei tiparibile	Rola de hartie: 18m (variaza in functie de SO si de aplicatie) Coli taiate: 1,6m (variaza in functie de SO si de aplicatie)
Margini (sus, jos, lateral)	
Zona recomandata	Rola de hartie: Sus: 20mm, Jos: 5mm, Lateral: 5mm Coli hartie: Sus: 20mm, Jos: 23mm, Lateral: 5mm
Zona tiparibila	Rola de hartie: Sus: 3mm, Jos: 3mm, Lateral: 3mm Rola de hartie (tiparire fara margini): Sus: 0mm, Jos: 0mm, Lateral: 0mm Coli hartie: Sus: 3mm, Jos: 23mm, Lateral: 3mm
Latime suport pentru tiparire fara margini	10"(254mm), B4(257mm), A3(297mm), Banner(300mm), 14"(356mm), A2(420mm), A2+/17"(432mm), B2(515mm), A1(594mm), 24"(610mm), B1 (728mm), A0(841mm), 36" (914mm)
Optional	
Set suport rola (pentru rola cu diametrul interior de 2" si 3")	RH2-33
Consumabile	
Rezerva de cerneala	PFI-102 (130ml): MBK/BK/C/Y, PFI-104 (130ml): M
Cap de imprimare	PF-04
Intretinere cartus	MC-10
Anumite imagini sunt simulate pentru claritatea reproducerii. Toate datele se bazeaza pe metodele standard de testare ale Canon. Acest prospect si specificatiile produsului au fost dezvoltate inainte de data lansarii produsului. Specificatiile finale pot fi modificate fara notificare prealabila.™ si ®: Toate denumirile societatii si/sau ale produselor constituie marci comerciale si/sau marci comerciale inregistrate de catre producatorii acestora in pietele si/sau tarile in care acestea isi desfasoara activitatea.	
Canon va recomanda sa folositi suporturi Canon pentru a obtine rezultate optime. Va rugam sa verificati lista de compatibilitati pentru suport (hartie) pentru a vedea ce tipuri de hartie/suport sunt recomandate.	



Canon Inc.  
www.canon.com

Canon Europa N.V.  
www.canon-europe.com

English-UK Edition 00000  
© Canon Europa NV 2009