

Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

●
Imprimante de format mare,
concepute pentru CAD și
focalizare în domenii de
producție, arhitectură, tehnologie
și industria construcțiilor

Multifuncționalele sau
imprimantele alb-negru
Océ PlotWave 345 și
Océ PlotWave 365 produc
documente tehnice cu un
aspect extraordinar, rezistente
la intemperii, într-un mod
securizat, economic și simplu,
permițând utilizatorilor să se
focalizeze pe munca lor.



- Randament profesional, inclusiv copiere și scanare datorită tehnologiei Océ image Logic
- Calitate superioară cu tehnologie pico de 600 dpi x 1200 dpi pentru detalii clare și zone de gri uniforme
- Eficiență extraordinară de imprimare a formatelor mari, cu producție constantă de până la 6 coli în format A1/D pe minut
- Productivitate îmbunătățită cu pornire și imprimare instantanee și un controler mult mai puternic
- Flexibilitate sporită cu imprimare în și din sisteme cloud, stick-uri USB și dispozitive mobile
- Utilizare simplă cu cea mai bună interfață de utilizator multi-tactilă Océ ClearConnect din această clasă, acum cu uniFLOW*
- Scanare color productivă, utilizând șabloane de scanare noi
- Securitate îmbunătățită prin funcții compatibile FIPS și criptare disc
- Caracteristici ecologice, precum eficiență energetică și emisii de ozon super reduse

Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

Productivitate mai ridicată la lucru

- Profitați de o calitate superbă a imprimării cu imprimarea Pico de înaltă rezoluție la 600 x 1200 dpi
- Scanați și copiați în timpul imprimării pentru a lucra mai eficient
- Imprimare a până la 6 coli A1/D pe minut
- Măriți-vă și mai mult productivitatea cu o a 2^a rolă opțională
- Economisiți timp valoros cu opțiunea de pliere generând documente de calitate pliate automat

Obțineți rezultate extraordinare, simplu

- Océ Image Logic® compensează automat cutele și culorile deschise pentru a produce rezultate superioare.
- Controlați ușor imprimanta cu ecranul tactil de 10 inch Océ ClearConnect care poate fi folosit la fel ca o tabletă
- Obțineți documente colectate și stivuite îngrijit pe tava de livrare superioară prevăzută cu tehnologie de separare pneumatică
- Economisiți timp și efort datorită procedurii de încărcare automată a rolei

Securitate sporită și durabilitate extraordinară a documentelor

- Protejați informațiile confidențiale cu cele mai noi funcții de securitate și protecție acceptate de o platformă integrată în Windows 8
- Interfața deschisă a controlerului POWERSync permite, de asemenea, imprimantei să integreze software precum uniFLOW*

- Securizați-vă datele de imprimare utilizând conectarea LDAP, funcția de securitate cu card inteligent sau opțiunea de criptare disc
- Păstrați-vă documentele confidențiale prin acces securizat la imprimantă datorită uniFLOW*

Design cu randament eficient din punct de vedere al costurilor

- Pornire instantanee, fără timpi de așteptare și consum energetic la jumătate față de cel al sistemelor comparabile, datorită tehnologiei Océ Radiant Fusing
- Verificați dacă documentele sunt scanate corect utilizând previzualizarea în timp real, pentru a evita erorile
- Bucurați-vă de o durată lungă de viață a producției, datorită construcției robuste și durabile

Ecologic întotdeauna

- Acest sistem are cele mai scăzute emisii de ozon și cele mai reduse niveluri de zgomot și căldură comparativ cu sistemele convenționale.
- Un sistem extrem de silențios, care poate fi amplasat confortabil într-un mediu de birou
- Sistemul cu toner închis previne vărsarea și inhalarea acestuia de către utilizatori.
- Design prietenos, inclusiv silențiozitate în modul de repaus și design monobloc ergonomic prin care se economisește spațiu
- Compatibilitate totală cu ultimele reglementări Energy Star 2.



TEHNOLOGIE

Descriere produs

Sistem multifuncțional de imprimare/copiere/scanare alb-negru în format mare, cu scanner color

Tehnologie de imagine

Electrofotografie (LED), fotoconductor organic (OPC), sistem de toner închis curat, tehnologie Océ Radiant Fusing

Tip toner/cerneală

Toner negru Océ: 0,4 kg per recipient

Viteză de imprimare

Alb-negru:
 Océ PlotWave 345: 4 coli A1 per minut,
 2 coli A0 per minut
 Océ PlotWave 365: 6 coli A1 per minut,
 3 coli A0 per minut

Rezoluție de imprimare

600 dpi x 1200 dpi

INFORMAȚII GENERALE

Configurație

Imprimantă sau multifuncțională cu 1 sau 2 role

Dimensiune corp principal (lxgxH)

Design compact: 1527 mm x 803 mm x 1495 mm (incluzând tava de livrare superioară)

Greutate corp principal

240 kg

Certificări

CE, TUV GS, CETECOM, C-UL-US, Energy Star 2.0, FEMP, Rohs, CCC, VCCC

MANIPULAREA SUPORTURILOR MEDIA

Role de hârtie

1 sau 2 role

Tăiere hârtie

Cuțite incluse în sertar pentru comutare rapidă și ușoară a suporturilor media

Capacitate maximă hârtie

1 rolă: 183 m² 2 role: 365 m²

Greutate hârtie

60 - 110 g/m²

Lățime rolă

297 - 914 mm

Livrare la ieșire

Tava de livrare superioară integrată

Tip suport media

Hârtie: Hârtie simplă, folii transparente, hârtie translucidă, hârtie reciclată, hârtie bond de proiectare, hârtie velină de proiectare, hârtie colorată, Hârtie pentru etichete FSC, Hârtie pentru etichete roșie PEFC, Hârtie pentru etichete neagră PEFC, Etichetă verde FSC, RecycledWhiteZero FSC, Hârtie transparentă, Hârtie transparentă FSC, Folie poliester, Folie antistatică din poliester, Folie de contrast, Folie din poliester transparentă, Folie din poliester mată dublă, Folie din poliester opacă albă, hârtie bond de proiectare transparentă, hârtie bond de proiectare, hârtie bond de proiectare reciclată, hârtie velină de proiectare, Hârtie superioară color, Hârtie simplă reciclată, Hârtie transparentă

INTERFAȚĂ UTILIZATOR

Descriere

Interfață utilizator multi-tactilă Océ ClearConnect

Dimensiune (lxgxH)

300 mm x 220 mm x 40 mm. Ecran tactil: 10,4"

Rezoluție

800 pixeli x 600 pixeli

Număr de culori

16,2 milioane

Tehnologie

Tactilă capacitivă proiectivă

Operare

3 butoane: [Wake-up] (Activare), [Stop, interupt, abort] (Oprire, întrerupere, anulare), [Home] (Meniu principal).
 Funcții multi-tactile: micșorare, glisare, atingere scurtă, mărire, panoramare

Caracteristici

Optimizare vizualizare: Înclinare (între -4 și +45 grade) și rotire (între -45 și +180 grade). Indicator luminos de stare (roșu, portocaliu, verde) Interfață USB cu indicator luminos

CONTROLER

Descriere

Controler Océ POWERSync de înaltă performanță, cu Windows 8, 64 bit integrat

Procesor

Dual-Core G1620 @ 2,70GHz

Memorie

4 GB DDR3 (standard)

Video

Intel HD Graphics, 1GHz

Hard disk

500 GB, 7200rpm (standard)

Interfață

Ethernet 100 Mbps/s, 1 Gbit/s
 TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
 Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP

Limbă de descriere a paginii

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (opțional)

Siguranță

E-shredding, IPSec, Filtrare IP/Liste de control acces, HTTPS, evidență audit, activare/dezactivare protocol de rețea, integrare LDAP, integrare Active Directory (Director Activ) (opțional), Autentificare utilizator pe panou de utilizator ClearConnect local (LDAP/Acreditări Active Directory (Director Activ), card inteligent) pentru scanare/copiere/imprimare. Configurare certificate HTTPS. Opțiuni de hard disk amovibil, Opțional FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module (TPM) (Modul de Platformă de Încredere Certificat) și criptare hard disk bazată pe BitLocker, ștergere hard disk (doar cu criptare disc), Certificat CA configurabil, Dezactivare porturi și protocoale de rețea, Înregistrare evenimente de securitate în jurnal, Conectare individuală opțională (pe dispozitiv).

Support Cloud

Support cloud nelimitat cu autentificare utilizator sau administrator prin WebDav și/ sau un furnizor terț Autentificarea utilizatorului în cloud poate fi preconfigurată de către administrator sau efectuată de către utilizator în momentul accesării unui cloud specific

Transformări

Scalare; Scalare (scalare pentru încadrare în pagină, reducere când imaginea este prea mare pentru a evita tăierea sau la un factor personalizat, scalare dimensiune pagină la dimensiune standard) , Rotire, Deplasare (automată sau definită de utilizator), Adăugare/eliminarea margine posterioară/ anterioară, Oglină, Intensitate negru în mod poster, Optimizare imprimare (standard, linii/ text, poster). Evidențiere culori și original întunecat. Zonă de șters (zonă de interes)

SCANER

Descriere

Contact Image Sensor (CIS) (Senzor imagine de contact) Scanner color cu tehnologie Océ Image Logic

Rezoluție de scanare

600 dpi x 600 dpi

Viteză de scanare

14,6 m/min Scanare alb-negru;
 9,7 m/min Copiere;
 4,8 m/min Scanare color

Format de scanare

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, pagini multiple PDF, pagini multiple PDF/A și pagini multiple TIFF

Șabloane de scanare

Număr practic nelimitat de șabloane de scanare pentru a standardiza destinații și setări de scanare uzuale

Destinație de scanare

Unitate flash USB locală, FTP, SMB, Smart In box pe Controler, Folder local opțional (LDAP), dispozitiv mobil prin Océ Mobile WebTools, WebDav Clouds, PlanWell Collaborate.

Lățime original

208 mm x 914 mm

Lungime original

208 mm x 16 m

Grosime original	Maximum 0,8 mm (documente non-rigide)
Zoom	Scalare la format standard. Personalizare: 10 - 1000%
Moduri presetare	Plan de execuție, Original color, Original întunecat, Linii/text pliate, Linii/text standard, Linii/text schiță, Foto, Hartă, Lucrare de artă
Dimensiune scanner (lxgxH)	1097 mm x 308 mm x 140 mm
Greutate scanner	25 kg
SPECIFICAȚII DE MEDIU	
Nivel putere acustică	Mod silențios (Standby și inactiv): sub 25 dB Mod de imprimare: sub 55 dB
Concentrație ozon	<0,001 mg/m ³ , < 0,000473 PPM (0,05% din valoarea limită permisă)
Emisie căldură	Pregătit: 72 W, Activ:1,6 kW
Cerințe de alimentare	90 - 240 V, 50/60Hz
Consum de putere	Mod de repaus: 1 W Mod pregătit: 88 W Mod activ: 1,5 KW
Hardware de reciclare	Alcătuit din oțel sau plastic reciclabil: un procent de până la 95% din corp poate intra într-un proces de reciclare. Restul de 5% rămas reprezintă deșeuri netoxice.
Recipient toner de reciclare	Recipiente din HDPE (Polietilenă de mare densitate) extrem de reciclabilă

FLUX DE LUCRU

Descriere

Imprimare, copiere și scanare simultane ale unor documente individuale sau seturi de documente

Drivele imprimantă

Océ Wide format Printer Driver 2 pentru Microsoft® Windows®, driver Océ PostScript® 3, Océ Mobile WebTools pentru iOS®, Android® și BlackBerry®, Océ Publisher Mobile pentru iOS® și Android®, Océ Publisher Express, Océ Publisher Select 2.

Gestionare lucrări

Smart Inbox (Căsuță poștală inteligentă) personalizată, cu istoric, Gestionare coadă de așteptare, Océ Express WebTools, Acces securizat la controler, Închidere și repornire de la distanță

Contorizare

Océ Account Centre (Opțional)

OPȚIUNI

Hardware

Opțiuni pentru o a 2-a rolă suplimentară, Océ Scanner Express, hard disk amovibil, modul TPM, tavă de livrare Océ pentru a crește capacitatea de livrare până la 200 de pagini, seria Estefold 2400 pentru Océ PlotWave 345, seriile Estefold 2400 și 4300 pentru Océ PlotWave 365.

Software

Océ View Station, Adobe® PostScript® 3/PDF file interpreter, Océ Reprodesk, Océ Account Center.uniFLOW*

*comercializat separat