

Productivitate cu dispozitive compacte.

imageRUNNER
2520/i, 2525/i, 2530/i,
2535/i, 2545/i

you can

VITEZE DIFERITE DE LA 20 PPM / CPM
LA 45 PPM / CPM, A3 ALB-NEGRU

CAPACITATE HARTIE PANA LA 2.300 COLI

TRIMITERE DIRECTA CATRE E-MAIL SI
FOLDER DE REEA

AFISAJ CU ECRAN TACTIL DE
5,7 INCI / 14,47 CM

EFICIENTA ENERGETICA RIDICATA

DESIGN COMPACT

Productivitate si eficienta

- Afisaj cu ecran tactil usor de folosit pentru economie de timp
- Viteza mare de tiparire pana la 45 ppm
- Trimitere color catre folderele de retea sau e-mail intr-o varietate de formate*
- Mai putine intreruperi datorita capacitatii de hartie de pana la 2.300 coli
- Integrare simpla, fara complicatii – pregatit pentru retea, PCL[†] si optional suport PostScript
- Optional unitate de finisare interna cu capse
- Serviciul e-Maintenance ofera diagnosticari de la distanta, citiri automate ale contoarelor si monitorizarea consumabilelor.

Ideala pentru grupurile de lucru mici si mijlocii, cu activitate intensa, aceasta gama ofera copiere si imprimare alb-negru, scanare color si trimitere directa avansata catre e-mail si folder de retea. Cu o varietate de viteze de pana la 45 ppm, timp de raspuns excelent si eficienta energetica, aceste dispozitive va ajuta sa economisiti timp, bani si energie.



Ecologic

- Eficienta energetica exceptionala – consumand doar 1,5 wati in modul inactiv, economiseste energie si costuri
- Economisiti hartie cu imprimarea automata fata-verso.

Rentabilitate

- Costuri scazute cu intretinerea
- Productivitatea ridicata si eficienta energetica maximizeaza valoarea
- Compatibilitatea cu solutia uniFLOW va ofera selectarea centrelor de cost si rapoarte pentru controlul si monitorizarea costurilor
- Facturare exacta cu e-Maintenance.

Siguranta

- Imprimarea securizata** pastreaza confidentialitatea documentelor in timpul tiparirii
- Department ID securizeaza accesul la dispozitiv
- Compatibilitatea cu uniFLOW ofera flexibilitatea si comoditatea imprimirii in siguranta de oriunde (My Print Anywhere) cu posibilitatea selectarii job-urilor.

* Standard la modelele i, optional la modelele non i

** Imprimare securizata bazata pe RAM pentru maxim 100 de job-uri

imageRUNNER

Canon

Specificatii: Seria imageRUNNER 2500

Tip Dimensiune maxima original Dimensiune copii	Desktop sau Autonom (Cititor-imprimanta combinate) A3 Caseta 1, 3, 4 A3, A4, A4R, A5R. Formate personalizate: 139,7 to 297mm x 182 la 432mm Caseta 2 A3, A4, A4R, A5R Incarcare manuala A3, A4, A4R, A5R Formate personalizate 99 la 297mm x 148 la 432mm
Rezolutie	Citire 600dpi x 600dpi Copiere 600dpi x 600dpi Tiparire 600dpi x 600dpi, 1200dpi x 1200dpi (doar UFRIII-LT) Nr. de tonuri 256 gradatii
VITEZA COPIERE/TIPARIRE	
A4	imageRUNNER 2545i / 2545: 45ppm (BW) imageRUNNER 2535i / 2535: 35ppm (BW) imageRUNNER 2530i / 2530: 30ppm (BW) imageRUNNER 2520i / 2520: 25ppm (BW) imageRUNNER 2545i / 2545: 22ppm (BW) imageRUNNER 2535i / 2535: 22ppm (BW) imageRUNNER 2530i / 2530: 15ppm (BW) imageRUNNER 2520i / 2520: 15ppm (BW)
A3	imageRUNNER 2545i / 2545: 22ppm (BW) imageRUNNER 2535i / 2535: 15ppm (BW) imageRUNNER 2530i / 2530: 15ppm (BW) imageRUNNER 2520i / 2520: 15ppm (BW)
Marire	Zoom 25-400%; Fix: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Timp de iesire a primei copii	Alb-negru 3,9 sec (modelele cu 45 / 35ppm), 5,4 sec (modelele cu 30 / 25ppm), 6,4 sec (modelul cu 20ppm) 30 secunde
Timp de incalzire Copii/tipariri multiple	Duplex de la 1 la 999 coli Standard
Greutate hartie	Caseta 64 la 90g/m ² ; Tava cu incarcare manuala: 64 la 128g/m ² ; Duplex: 64 la 80g/m ²
Capacitate hartie	Caseta 1 550 coli (80g/m ²) (250 coli la imageRUNNER 2520i / 2520) Caseta 2 550 coli la imageRUNNER 2525i/i, 2530i/i, 2535i/i, 2545i/i Incarcare manuala 100 coli (A4, A4R, A5; 80g/m ²), 50 coli (A3; 80g/m ²) Optional 550 coli x 2 casete (80g/m ²); 550 coli x 1 caseta doar la imageRUNNER 2520 / 2520i
Magazinelor de hartie	Nu
Capacitate	2.300 coli, (2.000 coli la imageRUNNER 2520i / 2520) CPU Memorie Procesor personalizat Canon, 400MHz 512MB (modelele imageRUNNER 2500 i), 256MB (modelele imageRUNNER 2500 non i) Unitate de hard disk Interfata Nu Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), USB Host 1 / F 2.0 x 1port, dispozitiv USB 1.0 x 1port Alimentare cu energie 220-240V AC, 50/60Hz, 4.2A (modelele cu 45 / 35ppm), 220-240V AC, 50/60Hz, 3.3A (modelele cu 30 / 25 / 20ppm) Consum maxim de energie 1,827kW (modelele cu 45 / 35ppm), 1,345kW (modelele cu 30 / 25ppm), 1,542kW (modelul cu 20ppm)
Dimensiuni (W x D x H)	imageRUNNER 2545i / 2545 / 2535i / 2535: 565 x 680 x 806 mm (cu capac simplu), 565 x 689 x 907 mm (cu DADF) imageRUNNER 2530i / 2530 / 2525i / 2525: 565 x 680 x 806 mm (cu capac simplu), 565 x 689 x 896mm (cu DADF) imageRUNNER 2520i / 2520: 565 x 680 x 681 mm (cu capac simplu), 565 x 689 x 771mm (cu DADF) Greutate imageRUNNER 2545i / 2545: Aprox. 78,4kg imageRUNNER 2535i / 2535: Aprox. 70,5kg imageRUNNER 2530i / 2530: Aprox. 77,5kg imageRUNNER 2525i / 2525: Aprox. 68,0kg imageRUNNER 2520i: Aprox. 56,0kg imageRUNNER 2520: Aprox. 50,5kg
SPECIFICATII TIPARIRE	
PDL	UFRIII-LT, PCL5e/6 (standard la modelele i, optional la modelele non i), emulare PostScript de nivel 3 (optional)
Rezolutie	600 x 600dpi, 1200dpi x 1200dpi (doar UFRIII-LT)
Memorie	512MB (modelele imageRUNNER 2500 i), 256MB (modelele imageRUNNER 2500 non i)
Hard disk	Nu
CPU	Procesor personalizat Canon, 400MHz
Fonturi	Fonturi PS: Roman 136; Fonturi PCL: Roman 93
Sisteme de operare acceptate	PCL: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7. Emulare Postscript de nivel 3: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7, Mac OS X (10.4 sau ulterior) UFRIII-LT: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 Mac OS X (10.4 sau ulterior), Linux Mac-PPD: Mac OS X 10.4 sau ulterior) Interfata Ethernet (100Base-TX / 10Base-T) Protocoloale de retea TCP / IP (LPD / Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, suport IPv4 / IPv6 Pull Scan Driver de retea TWAIN (75 / 100 / 150 / 200 / 300dpi 8bit color / 75-600dpi 1bit alb-negru)
SPECIFICATII TRIMITERE/ CLR SEND KIT-Y1	
(standard la modelele i, optional la modelele non i) Viteza de scanare Rezolutie de scanare	BW 45 / 34ipm (modelele 45 / 35ppm), 25 / 13ipm (modelele 30 / 25 / 20ppm) 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 100dpi, 200 x 200dpi, 200 x 400dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi CL 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi E-Mail / Internet FAX (SMTP), PC / Server (SMB,FTP), stick de memorie USB Local (Max. 500) TIFF, JPEG, PDF, PDF cu nivel inalt de compresie, PDF cu posibilitate de cautare (optional cu Searchable PDF-C1)
Destinatii Agenda de adrese Format fisier	

DADF-AA1 pt. imageRUNNER 2545/2535	
Dimensiune hartie Greutate hartie	A3, A4, A4R, A5, A5R Original cu o singura fata: 42 la 128g/m ² , Original fata/ verso: 50 la 128g/m ² 100 coli (A4, A4R, A5, A5R: 80g/m ²), 50 coli (A3: 80g/m ²)
Numar maxim de originale Viteza de scanare a documentului (max.)	Copiere 45ipm (A4, 600 x 600dpi: BW) Scanare 45 / 34ipm (A4, 600 x 600dpi: BW / 300 x 300dpi: Color) Aprox. 7,9 kg
Dimensiuni (W x D x H) Greutate	565 x 540 x 137mm Aprox. 7,9 kg
DADF-AB1 pt. imageRUNNER 2530/2525/2520	
Dimensiune hartie Greutate hartie	A3, A4, A4R, A5, A5R Original cu o singura fata: 37 la 128g/m ² , Original fata/ verso: 50 la 128g/m ² 50 coli (A4, A4R, A5, A5R: 80g/m ²), 25 coli (A3: 80g/m ²)
Numar maxim de originale Viteza de scanare a documentului (max.)	Copiere 25ipm (A4, 600 x 600dpi: BW) Scanare 25 / 13ipm (A4, 600 x 600dpi: BW / 300 x 300dpi: Color) 565 x 544 x 126mm Aprox. 7,0 kg
Dimensiuni (W x D x H) Greutate	565 x 544 x 126mm Aprox. 7,0 kg
CASSETTE UNIT-W1 pt. imageRUNNER 2520/i	
Tip Dimensiune hartie Formate personalizate Greutate hartie Capacitate de hartie Dimensiuni (W x D x H) Greutate	Tavi ajustabile cu incarcare frontala A3, A4, A4R, A5R 139,7 la 297mm x 182 la 432mm 64 la 90g/m ² 550 coli (80g/m ²) x 1 caseta 565 x 680 x 97mm Aprox. 12,8 kg
CST. FEEDING UNIT-AE1 toate modelele	
Tip Dimensiune hartie Formate personalizate Greutate hartie Capacitate de hartie Dimensiuni (W x D x H) Greutate	2 tavi ajustabile cu incarcare frontala A3, A4, A4R, A5R 139,7 la 297mm x 182 la 432mm 64 la 90g/m ² 550 coli (80g/m ²) x 2 casete 565 x 680 x 248mm Aprox. 24,0 kg
INNER FINISHER-B1 toate modelele	
Numar de tavi Capacitate tava	0 tava pentru stivuire (Optional Tava 2; INNER FIN ADD. TRAY-B1) A4, A5, A5R: 1.000 coli (sau 125mm inaltime) A3, A4R: 500 coli (sau 62,5mm inaltime) In colt, dubla
Pozitie capse Capacitate capse Dimensiuni (W x D x H) Greutate	A4: 50 coli x 30 seturi; A4R / A3: 30 coli x 15 seturi 416 x 554 x 350mm, 703 x 554 x 350mm (cu tava de iesire extinsa) Aprox. 12,5 kg
INNER 2-WAY TRAY-G1 toate modelele	
Numar de tavi Capacitate tava	2 tavi pentru stivuire A4: 250 coli, A3: 100 coli A4: 100 coli, A3: 50 coli 426 x 413 x 109mm Aprox. 0,6 kg
Dimensiuni (W x D x H) Greutate	426 x 413 x 109mm Aprox. 0,6 kg
ALTE ACCESORII	
Capac simplu tip P: pentru imageRUNNER 2525/2530 fara DADF Capac simplu tip Q: pentru imageRUNNER 2535/2545 fara DADF Cartus de cerneala pentru stampile: Stamp Ink Cartridge-C1 Unitate stampila: Stamp Unit-B Maner de acces la ADF: ADF Access Handle-A1 PCL Printer Kit-AF1: accepta imprimarea PCL5e si PCL6 pentru modelele non-i PS Printer Kit-AF1: accepta imprimarea cu emulare PostScript Level 3 Barcode Printing Kit-B1: pentru imprimarea codurilor de bare folosind tehnologia Jet Caps Super G3 Fax Board-AG1: adauga functia de fax FL Cassette-A11: aceasta tava de rezerva cu 550 coli pentru caseta '1' a imageRUNNER 2525 / 2525i / 2530 / 3530i / 2535 / 2535i / 2545 / 2545i FL Cassette-AK1: aceasta tava de rezerva cu 550 coli pentru caseta '2' a imageRUNNER 2525 / 2525i / 2530 / 3530i / 2535 / 2535i / 2545 / 2545i sau pentru Cassette Feeding Unit-AE1 sau pentru Cassette Module-W1 FL Cassette-AL1: aceasta tava de rezerva cu 250 coli pentru caseta '1' a imageRUNNER 2520/2520i va permite sa schimbi formatul de hartie fara a modifica setarile imprimantei. Cassette Spacer-A1: ajusteaza inaltimea pentru caseta cu 250 coli cand se combina cu optiunile Cassette Feeding Unit-AE1 sau Cassette Module-W1, numai la imageRUNNER 2520 / 2520i. 2 Way Unit-B1: Mareste productivitatea de imprimare fata-verso cu pana la 100% Reversal Pas Unit (2-Way Unit) pentru imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2530. Staple-J1: Capse pentru Inner Finisher-B1. Document Tray-J1: Tava practica care se ataseaza in pantea laterala a dispozitivului. Power Supply Unit-U1. Card Reader Attachment-D3: Kit de accesorii pentru Card Reader-F1. Canon Card Reader-F1: Sistem de acces fizic pe baza de card, care limiteaza accesul la sistem doar pentru utilizatorii autorizati. USB Application 3-Port Interface Kit-A1: Kit de interfata USB cu 3 porturi pentru memorie USB. CCV1 I/F Cable-A1: Kit de interfata pentru Coin-Vender (automat cu monede). C-EXV33 TONER BK: Toner pentru imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2525i / 2530 / 2530i. C-EXV32 TONER BK: Toner pentru imageRUNNER 2535 / 2535i / 2545 / 2545i	
Anumite imagini sunt simulate pentru claritatea reproducerii. Toate datele se bazeaza pe metodele standard de testare ale Canon. Acest prospect si specificatiile produsului au fost dezvoltate inainte de data lansarii produsului. Specificatiile finale pot fi modificate fara notificare prealabila. * si @: Toate denumirile societatii si/sau ale produselor constituite marci comerciale inregistrate de catre producatorii acestora in pietele si/sau tarile in care acestea isi desfasoara activitatea.	

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

English Edition 0163W635
01/12/v1
© Canon Europa N.V., 2012

Eurocom

Union International Center
Str. Ion Campineanu nr. 11
etaj 6, sector 1, Bucuresti
Tel: 00 4021 311 29 70
Fax.: 00 4021 312 76 74
contact@eurocom.ro
www.eurocom.ro