

Noua generatie entry-level pentru imprimare color

imageRUNNER ADVANCE
C2020L/i
C2025i
C2030L/i

you can

Prezentarea gamei entry-level de echipamente multifunctionale color imageRUNNER ADVANCE. Conceputa pentru a combina productivitatea exceptionala, integrarea usoara in mediul dvs. de afaceri si caracteristici de mediu impresionante in dispozitive compacte, usor de folosit.

MAXIM 30PPM COLOR SI ALB- NEGRU
DESIGN COMPACT
INTEGRARE AVANSATA IN RESEA
ECRAN TACTIL COLOR DE 5,7"
CONSUM MIC DE ENERGIE
DISP. FINISARE CU CAPSARE



Productivitate

- Interfata cu utilizatorul personalizata si intuitiva
- Viteze de pana la 30ppm
- Adobe Reader Extensions™ (optional) care permite utilizatorilor sa editeze fisiere PDF fara a folosi software-ul Adobe Acrobat™
- Integrare cu fluxurile de lucru existente
- Suport pentru Adobe PostScript3 real*
- Gama diversa de aplicatii MEAP scalabile, inclusiv MailBoxLite disponibila pentru ambele modele i si L, ca aplicatie MEAP gratuita
- Partajarea functionalitatii cu alte dispozitive imageRUNNER ADVANCE

Ecologic

- Utilizeaza materiale reciclate si biodegradabile
- Eficienta energetica excelenta
- Consuma doar 1,5 wati in modul inactiv – cel mai mic coeficient TEC din clasa lui
- Certificat Energy Star
- Una dintre cele mai mici amprente la sol

Security

- Criptarea si stergerea datelor de pe HDD*
- HDD detasabil*
- Criptarea datelor in retea (IPSec, IEEE802.1x)
- Semnatura digitala pentru documentele scanate
- Compatibilitate cu Adobe Rights Management™
- Integrare in sistemele de autentificare prin card

* doar modelele i

 **imageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Specificatii: imageRUNNER ADVANCE C2020L/i / C2025i / C2030L/i

<p>SPECIFICATII DE BAZA</p> <p>Tip Dimensiune maxima original Dimensiune copii</p> <p>Rezolutie</p> <p>Viteza copiere/ tiparire</p> <p>Marire/ micorare</p> <p>Timp de iesire a primei copii Timp de incalzire</p> <p>Copii/tiparituri multiple Duplex</p> <p>Greutate hartie</p> <p>Capacitate hartie</p> <p>Viteza procesor</p> <p>Memorie</p> <p>Unitate de hard disk</p> <p>Afisaj</p> <p>Interfata</p> <p>Protocoloale de retea</p> <p>Alimentare cu energie Consum de energie</p> <p>Dimensiuni (W x D x H)</p> <p>Spatiu de instalare (W x D)</p> <p>Greutate</p>	<p>Consola A3 Casetele 1-4: A3 - A5R, Format liber (Casete 1: 148 x 182mm la 297 x 457mm, Casete 2-4: 140 x 182mm la 305 x 457mm), Alimentare manuala: SRA3 la A5R, Format liber (99x140mm - 320 x 457mm)</p> <p>Citire: 600dpi x 600dpi, Copiere: 600dpi x 600dpi Imprimare: 600dpi x 600dpi, 1200dpi x 1200dpi (jumate din viteza), 9600dpi (imbunatatire) x 600 dpi</p> <p>256 tonuri</p> <p>A4: 30 cpm (iR-ADV C2030L/i), 25 cpm (iR-ADV C2025i), 20 cpm (iR-ADV C2020L/i) A3: 15 cpm (iR-ADV C2030L/i), 25 cpm (iR-ADV C2025i), 15 cpm (iR-ADV C2020L/i) A4R: 20 cpm (iR-ADV C2030L/i, iR-ADV C2025i, iR-ADV C2020L/i) A5R: 30 cpm (iR-ADV C2030L/i), 25 cpm (iR-ADV C2025i), 20 cpm (iR-ADV C2020L/i)</p> <p>Zoom: 25 - 400% (in pasi de 1%) Alb-negru: 5,9 secunde, Color 8,9 secunde 38 secunde sau mai putin De la 1 la 999 coli Standard automat</p> <p>Casete 1: 64 la 120gsm, Casete 2-4: 64-163gsm Alimentare manuala: 64 la 220gsm Duplex: 64 la 120gsm</p> <p>Standard: casete de 250 coli + 550 coli (800 coli) Alimentare manuala: 100 coli, Optional: 550 coli x 2 casete (1.100 coli) Capacitate maxima de hartie: 2.000 coli</p> <p>0,8GHz</p> <p>RAM: 1GB + 1GB (total: 2GB) iR-ADV C2020L/2030L: Flash 4 GB iR-ADV C2020i/2025i/2030i: HDD 80GB</p> <p>Ecran tactil color VGA TFT de 5,7" Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), Wireless LAN (IEEE802.11b/g) (Optional), USB2.0 TCP/IP (LPD/ Port 9100/ WSD/ IPP/ IPPS/ SMB/ FTP), SMB este suportat doar de modelele i, IPX/ SPX (NDS, Bindery), AppleTalk, <i>IPx4/IPv6 support</i></p> <p>220-240V, 10A 50/60Hz 1,5 kW Max.</p> <p>Modelele L: 565mm x 650mm x 791mm Modelele i: 565mm x 680mm x 928mm (cu ADF) iR-ADV C2020L/2030L: 846mm x 1109mm (Tava universala + caseta extinsa) iR-ADV C2020i/2025i/2030i: 846mm x 1139mm (Tava universala + caseta extinsa) Doar imprimanta: aprox. 69kg (modelele L), 73kg (modelele i); modelele L + platan: aprox. 78kg, modelele i + platan: 82kg, modelele L + ADF: aprox. 84kg, modelele i + ADF: aprox. 88kg</p>
<p>SPECIFICATII TIPARIRE</p> <p>Limbaje de descriere a paginilor</p> <p>Rezolutie</p> <p>Fonturi</p> <p>Sisteme de operare acceptate</p>	<p>UFRIL (standard la toate modelele), PCL5/6 (standard la modelele i, iR-ADV C2020i/2025i/2030i; optional la modelele L, iR-ADV C2020L/2030L cu Canon PCL Printer Kit-AG1), Adobe PostScript 3 (optional doar la modelele i cu Canon PS Printer Kit-AG1)</p> <p>600dpi x 600dpi, 1200dpi x 1200dpi (jumate din viteza), 9600dpi (imbunatatire) x 600dpi</p> <p>PCL fonts: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, PS fonts: 136 Roman</p> <p>UFRIL: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 sau ulterior) PCL: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2 PS: Windows 2000/ XP / Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 sau ulterior) MAC-PPD: MAC OS 9.1 sau ulterior, MAC OS X (10.2.8 sau ulterior)</p>
<p>SPECIFICATII DE SCANARE</p> <p>Optional/Standard</p> <p>Viteza de scanare</p> <p>Rezolutie de scanare</p> <p>Scanare cu aplicatie gazda</p>	<p>Necesita optiunea Duplex Colour Image Reader Unit-D1</p> <p>Scanare (o singura fata): A4 30 ipm 600dpi (CL/BW), 44 ipm 300dpi (CL/BW), Scanare (fata-verso): A4 13 ipm 600dpi (CL/BW), 19 ipm 300dpi (CL/BW) 100dpi, 150dpi, 200 x 100dpi, 200dpi, 200 x 400dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi</p> <p>Prin driver de retea TWAIN (75 - 600 dpi alb-negru si color) SO acceptat la scanarea cu aplicatie gazda: Windows 2000/ Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows Vista/ Windows Server 2008/ Windows 7 (32 bit, 64 bit in modul compatibilitate)</p>

<p>SPECIFICATII DE TRIMITERE</p> <p>Optional/Standard</p> <p>Destinatii</p> <p>Agenda de adrese</p> <p>Format fisier</p> <p>Set functii ptr. transmitere universala</p>	<p>iR-ADV C2020L/2030L: optional (necesita Colour Universal Send Kit-R1 si Colour image Reader D1 sau D2) iR-ADV C2020i/ 2025i/ 2030i: standard dar necesita optiunea Colour Image Reader Unit-D1 sau D2</p> <p>E-Mail/ Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV LDAP, locala (Max.1800)</p> <p>TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS cu nivel inalt de compresie, PDF/A-1b, PDF optimizat pentru Web: doar pentru iR-ADV C2020i/ 2025i/ 2030i</p> <p>Universal Send Advanced Feature Set-E1 (optional): Outline PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS cu posibilitate de cautare, Reader Extensions PDF Universal Send Security Feature Set-D1 (optional): PDF criptat, Device Signature PDF/XPS (cu semnatura dispozitivului) Universal Send Digital User Signature Kit-C1 (optional): User Signature PDF/XPS (cu semnatura utilizatorului)</p>
<p>ALIMENTATOR DE DOCUMENT</p> <p>Denumire cititor de imagini color</p> <p>Dimensiune hartie</p> <p>Greutate hartie</p> <p>Numar maxim de originale</p> <p>Viteza de scanare (max.)</p> <p>Dimensiuni (WxDxH)</p> <p>Greutate</p>	<p>Duplex Colour Image Reader Unit-D1 (optional) A3, A4, A4R, A5, A5R Original cu o singura fata: 42-128 gsm, Original fata-verso: 50 - 128 gsm (Original color: 64-128 gsm) 50 coli (80 gsm) Copiere (o singura fata): A4 30 ipm 600dpi (color/alb-negru) Scanare (o singura fata): A4 44 ipm 300dpi (color/alb-negru) Copiere (fata-verso): A4 13 ipm 600dpi (color/alb-negru) Scanare (fata-verso): A4 19 ipm 300dpi (color/alb-negru) 565mm x 540mm x 140mm aprox. 7.9kg</p>
<p>OPTIUNI ALIMENTARE CU HARTIE</p> <p>Unitate de alimentare prin caseta</p> <p>Dimensiune hartie:</p> <p>Greutate hartie:</p> <p>Capacitate hartie:</p> <p>Dimensiuni (WxDxH):</p> <p>Greutate:</p>	<p>Cassette Feeding unit-AF1 A3 la A5R, Format personalizat (140 x 182mm la 305 x 457mm) 64-163gsm 550 coli (80gsm) 565 x 650 x 248mm Aprox. 27,5kg</p>
<p>OPTIUNI DE IESIRE</p> <p>Dispozitiv de finisare cu capsare</p> <p>Numar de tavi</p> <p>Greutate hartie</p> <p>Pozitie de capsare</p> <p>Capacitate capsare</p> <p>Dimensiuni (WxDxH)</p> <p>Tava optionala</p> <p>Greutate</p>	<p>Inner Finisher - C1 O tava pentru stivuire (Optional a 2-a tava: Inner Finisher Additional Tray-A1) Capacitatea tavii standard: A4: 750 coli, A3/A4R: 500 coli, Capacitatea tavii optionale: A4/A3/A4R: 100 coli 64 - 220gsm In colt dubla A4: 50 coli, A3/A4R: 30 coli 700 x 540 x 260mm 207 x 450 x 57mm Aprox. 12,5kg/14kg (cu tava optionala inclusa)</p>
<p>OPTIUNI SUPLEMENTARE</p>	<p>Stamp Ink Cartridge-C, ADF Access Handle-A1, Color Image Reader Unit-D2, Printer Cover-D1, Data Erase Kit-C1, HDD Data Encryption Kit-C3, Wireless LAN Board-B2, Removable HDD Kit-AE1, Expansion Bus-F2, IPsec Board-B2, ACCESS MANAGEMENT SYSTEM KIT-B1, Web Access Software-H1, PCL Printer Kit-AG1, PS Printer Kit-AG1, Direct Print Kit (for PDF/XPS)-H1, Barcode Printing Kit-D1, Super G3 FAX Board-AH1, Super G3 2nd Line FAX Board-AH1, Remote Fax Kit-A1, Envelope Feeder, Attachment-D1, 3 Way Unit-C1, Utility Tray-A2, Staple-J1 Copy Tray-J1, Inner 2way Tray-F1, Remote Operators, Software Kit-B1, Voice Guidance Kit-F2, Voice Operation Kit-C2, USB Device Port-C1, Multimedia Reader/Writer-A2, Copy Card Reader Attachment-B2, Card Reader-C1</p>
<p>Anumite imagini sunt simulate pentru claritatea reproducerii. Toate datele se bazeaza pe metodele standard de testare ale Canon. Acest prospect si specificatiile produsului au fost dezvoltate inainte de data lansarii produsului. Specificatiile finale pot fi modificate fara notificare prealabila.™ si ©: Toate denumirile societatii si/sau ale produselor constituie marci comerciale inregistrate de catre producatorii acestora in pietele si/sau tarile in care acestea isi desfasoara activitatea.</p> <p>Canon va recomanda sa folositi suporturi Canon pentru a obtine rezultate optime. Va rugam sa verificati lista de compatibilitate pentru suport (hartie) pentru a vedea ce tipuri de hartie/suport sunt recomandate.</p>	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

English-UK Edition 0155W905
© Canon Europa N.V., 2011