

Comunicare
de viitor cu
ajutorul
documentelor.

imageRUNNER ADVANCE
Seria C5000

you can

Va prezentam noul echipament imageRUNNER ADVANCE. Conceput pentru a sustine fluxurile de lucru si pentru a imbunatati comunicarea in afaceri, acest produs asigura productivitate maxima, de o calitate exceptionala in timp ce va protejeaza informatiile confidentiale si va ofera suport pentru mediu.

PANA LA 51ppm COLOR SI MONO
ALEGERE INTRE 2 FIERY RIP-uri
TIPARIRE 1200DPI
CAPACITATE DE PANA LA 5000 COLI
POSSIBILITATE DE FINISARE AVANSATA
DESIGN COMPACT



Efficienta/Productivitate

- Capacitate de scanare si re folosire a documentelor in format tiparit
- Interfata pentru utilizator personalizata
- Scanare la viteza mare
- Scanare avansata pentru aplicatii comerciale
- Functii de fax avansate

Inalta calitate

- Calitate de tiparire exceptionala (1200dpi)
- Greutatea hartiei de pana la 256gpm
- Suporturi media mixte

Siguranta

- Functii de siguranta avansate pentru a asigura confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea documentelor
- Asistenta in vederea respectarii cerintelor

Compact si modular

- Inner staple finisher
- Booklet & Staple finishing
- Functie de perforare

Ecologic

- Asistenta referitoare la respectarea prevederilor cu privire la mediu
- Incorporarea materialelor reciclate precum materialele bioplastice

Costuri

- Software de autentificare cu costuri integrate
- Functionare la comun avand ca rezultat reducerea accesoriilor inutile

 **imageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Specificatii: imageRUNNER ADVANCE C5000 Series

Tip Dimensiune originala maxima	Desktop (Citoritor/Imprimanta separata)
Dimensiune copii	A3
Rezolutie	Casete 305 x 457mm, A3, A4, A4R, A5R Free size 139,7 x 182mm to 304,8 x 457,2mm Optional Envelope Feeder DL, ISO-B5, ISO-C5 A5R - SRA3 (320 x 450mm), Plicuri Free size 99 x 140mm to 320 x 457,2mm 600dpi x 600dpi 600dpi x 600dpi 1200dpi x 1200dpi (doar text/line) 256 Gradatii
Viteza Copiere/Tiparire	A4 C5051/i: 51ppm (B&W/Color) C5045/i: 45ppm (B&W/Color) C5035/i: 35ppm (B&W/Color) C5030/i: 30ppm (B&W/Color) C5051/i: 26ppm (B&W/Color) C5051/i: 26ppm (B&W/Color) C5035/i: 18ppm (B&W/Color) C5035/i: 18ppm (B&W/Color)
Marire	Zoom Fix 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400%
Timp pentru prima copie	Alb - Negru 4,0sec (51/45ppm model), 5,5sec (35/30ppm model) Color 6,5sec (51/45ppm model), 8,9sec (35/30ppm model)
Timp de incalzire Copii/Tiparituri multiple	38 secunde
Duplex	1 la 999 coli Standard automat stackless
Greutate hartie	Casete 52 la 209gmp Stack Bypass 52 la 256gmp Duplex 52 la 209gmp Standard 550 coli x2 casete (80gmp) Stack Bypass: 100 coli (80gmp) 550 coli x2 casete (80gmp)
Capacitate hartie	Optional Paper Deck 2.700 coli (80gmp) Capacitate totala 5.000 coli
CPU	1,2GHz
Memorie	2,5GB
Hard Disk Drive	80GB
Interfata	Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) Wireless LAN (IEEE802.11b/g, Optional), USB2.0
Alimentare cu energie	220-240V AC, 50/60Hz
Consum de energie	1,8kW max (51/45ppm), 1,3kW max (35/30ppm)
Dimensiuni	(WxDxH) 620 x 760 x 982mm (cu 1PDS) / 1230mm (cu 1PDS & CFU) (WxDxH) 620 x 735 x 938mm (cu DADF) / 1186mm (cu DADF & CFU) 620 x 735 x 826mm (cu Capac simplu) / 1074mm (cu Capac simplu & CFU)
Greutate	Aprox.170kg (cu 1PDS) Aprox.153kg (cu DADF)
Specificatii tiparire	
PDL	UFRII, PCL5c/6 (standard pentru toate modelele i), Adobe PostScript 3 (standard pentru C5045i/C5051i)
Rezolutie	1200dpi x 1200dpi (doar Text/Line), 600dpi x 600dpi
Memorie	2,5GB (folosind Main unit RAM)
Hard Disk	80GB (folosind Main unit HDD)
CPU	Canon Custom Processor, 1,2GHz (foloseste Main unit CPU)
Fonturi PS	Roman 136
Fonturi PCL	Roman93, Bitmap10, OCR2
SO acceptat	PCL Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7 Adobe PostScript 3 Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7 Mac OSX (10.4.9 sau o versiune mai recenta) Mac OSX (10.4.9 sau o versiune mai recenta)
UFR II	Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7 Mac OSX (10.4.9 sau o versiune mai recenta)
Mac-PPD	Mac OS 9,1 sau o versiune mai recenta, Mac OSX (10.2.8)
Interfata	Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) Wireless LAN (IEEE802.11b/g, Optional), USB2.0
Protocol de retea	TCP/IP (LPD/Port9100/WSD/IPP/PPS/SMB/FTP), IPv6, IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk
Pull Scan	Network TWAIN Driver (75 la 600dpi 24bit color /8bit grayscale/2bit Alb & Negru)
imagePASS-B1	
PDL	PCL5c/6, Adobe PostScript 3
Rezolutie	1200dpi x 1200dpi, 600dpi x 600dpi
Memorie	512MB+512MB (Optional)
Hard Disk	80GB
CPU	Intel Celeron-M M440 1,86GHz
Fonturi PS	136 Fonturi Adobe PS
Fonturi PCL	80 Fonturi Agfa
SO acceptat	Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/Vista SP1, Mac OSX 10.3.9 sau o versiune mai recenta
Interfata	Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB
Protocol de retea	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP), Apple Talk
ColorPASS-GX300 (Optional pentru C5051)	
PDL	Adobe PostScript 3
Rezolutie	1200dpi x 1200dpi, 600dpi x 600dpi
Memorie	2GB
Hard Disk	160GB
CPU	Intel Duo Core2 Xeon E8400 2x3.0Ghz
Fonturi PS	136 Fonturi Adobe PS
Fonturi PCL	N/A
SO acceptat	Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/Vista SP1, Mac OSX 10.3.9 sau o versiune mai recenta
Interfata	Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB, conector D-sub 15-pini
Protocol de retea	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP), Apple Talk

Specificatii transmiere (Standard)	Viteza scanare (A4, 300dpi) Rezolutie scanare Destinatii Address book Format fisier	70ipm (Color/B&W), 100ipm pentru scan Duplex cu 1PDS 100dpi, 150dpi, 200 x 100dpi, 200dpi, 200 x 400dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM, WebDAV LDAP, Local (Max.1800) TIFF, JPEG, PDF, XPS, compresie mare PDF/XPS, PDF/A-1b, PDF optimizat pentru Web
Set D1 Universal pentru transmiere avansata	Format fisier	Outline PDF (Trace & Smooth), Searchable PDF/XPS, Reader Extensions PDF, Office Open XML
Set D1 Universal pentru transmiere securizata	Format fisier	Encrypted PDF, Device Signature PDF/XPS
Colour Image Reader Unit-B1	Dimensiune hartie Greutate hartie	A3, A4, A4R, A5, A5R Original cu o singura fata 42 la 128gmp Original acoperit pe ambele fete 50 la 128gmp
Numar maxim documente originale	Viteza de scanare documente (maxim)	100 coli (80gmp) pentru 2-sided Double pass ADF 150 coli (80gmp) pentru 1PDS
Dimensiuni (W x D x H)	Greutate	Copiere 2-sided Double pass ADF A4 46ipm 600dpi (Color/B&W) Scanare 2-sided Double pass ADF A4 46ipm 300dpi (Color/B&W) Copiere 1PDS A4 51/70ipm 600dpi (Color/B&W) Scanare 1PDS A4 70ipm 300dpi (Color/B&W) 100ipm 300dpi pentru scanare Duplex
		2-sided Double pass ADF 620 x 536 x 137mm 1PDS 618 x 603 x 180mm 2-sided Double pass ADF Aproximativ 8,7kg 1PDS Aproximativ 26,8kg
Cassette Feeding Unit AD1	Tip Dimensiune hartie	2 tavi ajustabile cu incarcare frontala 305 x 457mm, A3, A4, A4R, A5R Free size 139,7 x 182mm la 304,8 x 457,2mm
Greutate hartie	Capacitate hartie	52 la 209gmp 550 coli (80gmp) x 2 casete
Dimensiuni (W x D x H)	Greutate	620 x 700 x 251mm Aproximativ 27,5 kg
Paper Deck Unit B1	Dimensiune hartie Greutate hartie Capacitate hartie	A4 52 la 163gmp 2.700 coli (80gmp)
Dimensiuni (W x D x H)	Greutate	372 x 603 x 473mm Aproximativ 37 kg
Inner Finisher A1	Numar de tavi Capacitate tavi	O singura tava (Optional a doua tava) A4, A5, A5R A4-A5R: 500 coli A3, A4R A3, A4R: 500 coli
Pozitie capsă	Capacitate capsă	La colt, doua A4: 50 coli A3: 30 coli
Dimensiuni (W x D x H)	Greutate	865 x 540 x 234mm Aproximativ 11,5kg (Aprox.13kg cu tava optionala)
Staple Finisher C1/Booklet Finisher C1	Numar de tavi Capacitate tavi	2 tavi A4, A5, A5R 1300 pe tava superioara, 1700 pe tava inferioara A3, A4R 650 pe tava superioara, 650 pe tava inferioara
Pozitie capsă	Capacitate capsă	La colt, doua, Booklet stitch (doar Booklet Finisher) A4 50 coli (80gmp) A3, A4R 30 coli (80gmp)
Specificatii Booklet Stitch (doar Booklet Finisher)	Dimensiune hartie Capacitate capsă	305 x 457mm, A3, A4R 1 la 16 coli (64 pagini, 52-81 gmp) 1 la 10 coli (40 pagini, 82-105gmp)
Dimensiuni (W x D x H)	Greutate	Staple Finisher 677 x 646 x 1097mm Booklet Finisher 789 x 646 x 1097mm Staple Finisher Aproximativ 46kg Booklet Finisher Aproximativ 75kg
Accesorii optionale		Colour Image Reader Unit B2, Printer Cover C1, Kit Direct Print H1, Kit Tiparire Barcode D1, Kit Stergere Date C1, Kit Encryptare & Mirroring HDD C1, Software de Tiparire encryptata D1, Secure Watermark B1, Software Access Web H1, Kit Access Management System B1, Expansion Bus F1, Wireless LAN Board B1, IPsec Board B2, 2,5inch/80GB HDD C1, 2,5inch/250GB HDD D1, Removable HDD Kit AC1, K5it Blocare Scanare Documente A1, Super G3 Fax Board AE1, Super G3 2nd Line Fax Board AE1, Universal Send Digital User Signature Kit C1, Remote Fax Kit A1, Plain Pedestal, Envelope Feeder Attachment D1, Tab Feeding Attachment Kit B1, Tava copiere J1, Inner 2 Way Tray F1, Perforator extern cu 2 gauri B1, Perforator extern cu 2/4 gauri B1, Perforator extern cu 4 gauri B1, Inner Finisher Additional Tray A1, Utility Tray A1, Key Switch Unit A2, Copy Card Reader Attachment B1, Card Reader C1, Remote Operators Software Kit B1, Voice Guidance Kit F1, Voice Operation Kit C1, USB Device Port B1, Multimedia Reader/Writer A1.
Specificatiile pot fi modificate fara notificare prealabila. De aceea nu este implicata nici o garantie ca acest produs este potrivit pentru un anumit scop. Sub nici o forma informatiile din aceasta brosură nu pot fi considerate o parte din termenii si conditiile de vanzare. Va sfatuim sa verificati ultimele specificatii inainte de achizitia produsului. Toate denumirile societatii si/sau ale produselor constituie marci comerciale si/sau marci comerciale inregistrate de catre producatorii acestora in pieteile si/sau tarile in care acestia isi desfasoara activitatea.		



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa
www.canon-europe.com

English Edition 0138W236
© Canon Europa 2009 (0909)