

imagePROGRAF  
PRO-2100

# IMPRIMARE DE ÎNALTĂ CALITATE CU PROCESARE AVANSATĂ A IMAGINII

O imprimantă de 24 inchi care oferă calitate înaltă a imprimării pentru grafică, lucrări artistice și piețele Print for Pay (imprimare contra cost), într-o dimensiune compactă.



- **Imprimare cu parolă**  
Setați permisiuni de imprimare și parole individuale pentru utilizatori pentru a limita accesul și a spori securitatea
- **Procese automate**  
Gestionarea inteligentă a suporturilor de imprimare detectează automat tipul suportului de imprimare și estimează suporturile de imprimare rămase
- **Soluții software**  
Professional Print permite verificarea virtuală, funcții de dispunere și imprimarea de modele, pe ecran
- **Eficiență în operare**  
Lucrați mai productiv salvând setările pentru lucrări de imprimare de rutină, la nivel individual
- **Imprimare fără margini**  
Imprimați imagini de diverse dimensiuni, fără margini, cu aceeași rolă, cu precizie ridicată de ajustare a marginilor

## GAMA DE PRODUSE



imagePROGRAF PRO-2100



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100

**Canon**

---

# SPECIFICAȚII TEHNICE

# imagePROGRAF PRO-2100

## TEHNOLOGIE

Tip imprimantă	12 culori 24"/610 mm
Tehnologie de imprimare	Tip integrat Canon Bubblejet on Demand 12 culori (12 cipuri pe cap de imprimare x 1 cap de imprimare)
Rezoluție de imprimare	2.400 x 1.200 dpi
Număr de duze	18.432 de duze (1.536 de duze x 12 culori)
Acuratețe linii	±01 % sau mai puțin Necesită reglaje din partea utilizatorului. Mediul și suporturile de imprimare trebuie să corespundă cu cele utilizate pentru reglaje. Hârtie CAD necesară: numai hârtie simplă, hârtie calc CAD, hârtie cretată, folie mată translucidă CAD
Densitate duză	600 dpi x 2, include sistemul de detectare și compensare a duzelor infundate
Dimensiune picătură de cerneală	minimum 4 pl pe culoare
Capacitate cerneală	Cerneală comercializată: 160 ml/330ml/700 ml Cerneală inițială inclusă: 160 ml
Tip de cerneală	Cerneluri pe bază de pigment - negru, negru mat, cyan, magenta, galben, cyan foto, magenta foto, gri, gri foto, roșu, albastru, Chroma Optimiser
Compatibilitate SO	Microsoft Windows pe 32 de biți: Vista, 7, 8, 8.1, 10 Server 2008 pe 64 de biți: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15
Limbaje de imprimare	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Interfețe standard	Port USB A: Imprimare directă din suportul de memorie USB pentru fișiere JPEG/PDF Port USB B: Hi-Speed USB 2.0 integrat Ethernet: 10/100/1000 base-T LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Consultați manualul de utilizare privind activarea/dezactivarea rețelei wireless LAN

## MEMORIE

Memorie standard	3 GB
Unitate hard disk	500 GB (HDD criptat)

## DURATĂ DE IMPRIMARE PENTRU A1 DIMENSIUNE PAGINĂ

Tip de hârtie	Mod de imprimare: Durată de imprimare						
Hârtie simplă	<table><tr><td>Mod de imprimare</td><td>Durată de imprimare</td></tr><tr><td>Rapid</td><td>0:58 min</td></tr><tr><td>Standard</td><td>1:38 min</td></tr></table>	Mod de imprimare	Durată de imprimare	Rapid	0:58 min	Standard	1:38 min
Mod de imprimare	Durată de imprimare						
Rapid	0:58 min						
Standard	1:38 min						
Hârtie cretată	<table><tr><td>Mod de imprimare</td><td>Durată de imprimare</td></tr><tr><td>Standard</td><td>1:38 min</td></tr><tr><td>Calitate înaltă</td><td>3:11 min</td></tr></table>	Mod de imprimare	Durată de imprimare	Standard	1:38 min	Calitate înaltă	3:11 min
Mod de imprimare	Durată de imprimare						
Standard	1:38 min						
Calitate înaltă	3:11 min						
Hârtie foto lucioasă	<table><tr><td>Mod de imprimare</td><td>Durată de imprimare</td></tr><tr><td>Standard</td><td>3:11 min</td></tr><tr><td>Calitate înaltă</td><td>5:02 min</td></tr></table>	Mod de imprimare	Durată de imprimare	Standard	3:11 min	Calitate înaltă	5:02 min
Mod de imprimare	Durată de imprimare						
Standard	3:11 min						
Calitate înaltă	5:02 min						

## GESTIONAREA SUPORTURILOR

Alimentare și ieșire pentru hârtie	Rolă superioară: o rolă, alimentare frontală, ieșire frontală Rolă inferioară: o rolă, alimentare frontală, ieșire frontală Hârtie pre-tăiată: alimentare frontală, ieșire frontală (alimentare manuală cu pârgă de blocare a hârtiei)
Lățimea hârtiei	Hârtie rolă: 152,4 - 610 mm Hârtie pre-tăiată: 152,4 - 610 mm
Grosimea hârtiei	Rolă/Coală: 0,07 - 0,8 mm
Lungime minimă de imprimare	203,2 mm
Lungime maximă de imprimare	Hârtie rolă: 18 m (variază în funcție de sistemul de operare și de aplicație) Hârtie pre-tăiată: 2133,6 mm
Diametru maxim rolă de hârtie	170 mm
Dimensiuni nucleu rolă	Diametru intern nucleu rolă 2"/3"
Margini pentru suprafața recomandată	Hârtie rolă: sus: 20 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm Hârtie tăiată: sus: 20 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm
Margini pentru suprafața imprimabilă	Hârtie tăiată: sus: 3 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm Hârtie rolă (fără margini): sus: 0 mm, jos: 0 mm, lateral: 0 mm Hârtie pre-tăiată: sus: 3 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm
Capacitate de alimentare cu hârtie	Rolă: două role. Comutarea automată este posibilă. Coală: 1 coală
Unitate de preluare a roletelor	Unitate de preluare a roletelor cu dublă direcție, care permite rularea suprafeței de imprimare pe interiorul sau pe exteriorul rolei

## Lățime imprimare fără margini (numai pentru rolă)

## Număr maxim de imprimări livrate

## DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

### Dimensiuni fizice l x A x H (mm) și greutate (kg)

### Dimensiuni cu ambalaj l x A x H (mm) și greutate (kg)

## CERINȚE DE ALIMENTARE ȘI FUNCȚIONARE

### Sursă de alimentare

### Consum de energie

### Mediu de utilizare

### Zgomot acustic (Putere/Presiune)

### Reglementări

### CertIFICATE

## COMPONENTE INCLUSE

### Ce se află în cutie?

### Software inclus

## OPȚIUNI

### Elemente opționale

## CONSUMABILE

### Elemente care pot fi înlocuite de utilizator

## Limite de responsabilitate

Unele imagini sunt simulate pentru reproducere mai clară. Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon. Această broșură și specificațiile produsului au fost redactate înainte de data lansării produsului. Specificațiile finale pot fi modificate fără notificare prealabilă.™ și ®: toate numele de companii și/sau produse sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi pe piețele și/sau în țările acestora.

Canon vă recomandă să utilizați suporturi de imprimare Canon pentru rezultate optime. Verificați lista de compatibilitate a suporturilor (hârtiei) pentru a vedea ce tipuri de hârtie/suporturi sunt recomandate.

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 mm (JIS B4\*), 297 mm (ISO A3\*), 329 mm (ISO A3+)\*, 420 mm (ISO A2)\*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300 mm\*, 500 mm, 600 mm și lățime personalizată a rolei (154,2-610 mm)

\*Este posibil ca rezultatul dorit să nu poată fi obținut în anumite condiții de mediu

Poziție standard: 1 coală  
Poziție plată: A2 peisaj, hârtie lucioasă sub 10 coli, hârtie cretată sub 20 de coli (excluzând hârtia puternic ondulată)

1.110 x 984 x 1.168 mm (coș deschis)

1.110 x 766 x 1.168 mm (coș închis)

119kg (inclusiv suport de rolă și unitate cu rolă; fără cerneală și capete de imprimare)

Imprimantă (unitate principală cu palet): 1324 x 902 x 1042 mm

124kg

Unitate cu rolă: 1244 x 562 x 461 mm

26kg

100-240 V c.a. (50-60 Hz)

Funcționare: 93 W sau mai puțin

Mod inactiv: 2,0W sau mai puțin

Setare implicită pentru durata până la comutarea la modul inactiv: aprox. 5 minute

Oprit: 0,3 W sau mai puțin

Temperatură: 15-30°, umiditate: 10-80% UR (fără condens)

În timpul funcționării: aprox. 46 dB (A) (hârtie lucioasă, prioritate de imprimare: standard)

Standby: 35 dB (A) sau mai puțin

Funcționare: 6,4 bel sau mai puțin (hârtie lucioasă, imagine, prioritate imprimare: standard) (măsurat conform standardului ISO 7779)

Europa: marcatul CE, Rusia: EAC

TUV, CB

Imprimantă, 1 cap de imprimare, accesoriu pentru nucleul de hârtie de 3 inch, cablu de alimentare, 1 set de rezervoare cu cerneală inițiale, ghid de configurare, broșură cu măsuri/standarde privind mediul, CD-ROM cu software pentru utilizator (Win), CD-ROM cu PosterArtist Lite, fișă pentru produsele biocide în UE, fișă pentru Uniunea Economică Eurasiatică, fișă Informații importante

Driver de imprimantă imagePROGRAF PRO și PosterArtist Lite Alte programe software sunt disponibile prin descărcare de pe web.

Suport de imprimantă: SD-21

Suport rolă 2/3": RH2-29

Unitate rolă: RU-23

Rezervor de cerneală: PFI-100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)

Cap de imprimare: PF-10

Lamă de tăiere: CT-07

Cartuș de întreținere: MC-30



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Romanian edition  
© Canon Europa N.V., 2019