



i-SENSYS X seria C1127i

ÎMBUNĂTĂȚI-VĂ GAMA DE SOLUȚII PENTRU FLUXURILE DE LUCRU CU DOCUMENTE

Multifuncționale A4 color de înaltă calitate, compacte și cu conectivitate la cloud



PRODUCTIVITATE



**CONTROL ȘI
ÎNTREȚINERE**



CONECTIVITATE



DESIGN COMPACT



SECURITATE

Canon

i-SENSYS X seria C1127i

PRODUCTIVITATE

- Afișaj cu ecran tactil mare, cu viteză ridicată de reacție
- Personalizare ușoară a funcțiilor dispozitivului
- Imprimare față-verso oferită standard
- Scanare la o singură trecere pentru digitalizarea rapidă a documentelor pe hârtie

SECURITATE

- Verificarea sistemului la pornire protejează funcționalitatea dispozitivului
- Autentificarea utilizatorilor securizează accesul la dispozitiv
- Funcția de imprimare securizată previne vizualizarea neautorizată a materialelor imprimate
- Scanați și trimiteți documente securizat cu modul opțional PDF criptat

CONECTIVITATE

- Configurarea și controlul dispozitivelor de la distanță cu aplicația Canon Print Business
- Compatibilă cu Mopria, Apple Air Print și Google Cloud Print
- Acceptă comunicarea în câmp apropiat (NFC) (numai C1127iF)

DESIGN COMPACT

- Rezolvați limitările de costuri și spațiu
- Dispozitivele compacte dispun de un cartuș de toner consolidat
- Configurația flexibilă se integrează în orice mediu de birou
- Acces ușor pentru înlocuirea consumabilelor

CONTROL ȘI ÎNTREȚINERE

- Diagnosticarea și asistența de la distanță ajută la reducerea timpului de inactivitate
- Opțiunile software cloud și bazate pe server centralizează controlul flotei
- Accesați funcțiile de control al imprimantei de pe PC sau dispozitive mobile
- Înlocuire simplă a tonerului

DATE PE SCURT

i-SENSYS X C1127i

- Imprimare, copiere, scanare, trimitere și fax
- Ecran tactil color LCD TFT de 5 inchi/12,7 cm
- Viteză de imprimare: 27 ppm (A4)
- Rezoluție de imprimare: până la 1.200 x 1.200 dpi
- Imprimare automată față-verso
- Viteză de scanare: până la 47 ipm
- Conectivitate la rețea, Wi-Fi, USB și prin cod QR
- Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 900 de coli

i-SENSYS X C1127iF

- Imprimare, copiere, scanare, trimitere și fax
- Ecran tactil color LCD TFT de 5 inchi/12,7 cm
- Viteză de imprimare: 27 ppm (A4)
- Rezoluție de imprimare: până la 1.200 x 1.200 dpi
- Imprimare automată față-verso
- Viteză de scanare: până la 47 ipm
- Conectivitate la rețea, Wi-Fi, USB, cod QR și NFC
- Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 900 de coli
- Compatibilitatea uniFLOW

SERVICII

DE BAZĂ

Efectuați operațiile de rutină pentru birou în siguranță și cu ușurință, utilizând software încorporat, inclusiv uniFLOW Online Express și alte servicii disponibile care asigură întreținere și asistență complete pentru dispozitiv



HARDWARE



SOFTWARE



SERVICII

PERSONALIZATE

Alegeți un serviciu adaptat necesităților dvs. profesionale, eliminând povara activităților inutile de gestionare a imprimării. Consultați experții Canon în legătură cu cerințele dvs. specifice pentru a găsi o opțiune potrivită de administrare a serviciilor de imprimare

ÎMBUNĂTĂȚITE

Extindeți capabilitățile de tip cloud cu uniFLOW Online, sistemul Canon complet de gestionare a imprimării

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

i-SENSYS X seria C1127i

Tip de echipament	Multifuncțional laser color	Memorie FAX	Până la 512 pagini ⁵
Funcții disponibile	i-SENSYS X C1127iF: imprimare, copiere, scanare și fax i-SENSYS X C1127i: imprimare, copiere, scanare	Apelări rapide	Până la 281 de apelări
IMPRIMANTĂ		Apelări/destinații de grup	Max. 299 de apelări/Max. 299 destinații
Viteză de imprimare	O față: până la 27 ppm (A4) până la 49 ppm (A5-Peisaaj) Față-verso: până la 24,5 ipm (A4)	Difuzare secvențială	Max. 310 destinații
Metodă de imprimare	Imprimare laser color	Copiere de siguranță în memorie	Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță pe memorie flash)
Rezoluție de imprimare	1200 x 1200 dpi	Fax față-verso	Da (trimitere și primire)
Temp de încălzire	Aprox. 13 secunde sau mai puțin de la pornire	Alte caracteristici	Redirecționare faxuri, acces dublu, recepție de la distanță, PC Fax (doar trimitere), DRPD, ECM, reapelare automată, rapoarte de activitate fax, rapoarte cu rezultate activitate fax, rapoarte de administrare activitate fax
Temp de imprimare a primei pagini	Color aprox.: 8,6 secunde sau mai puțin Monocrom aprox.: 7,7 secunde sau mai puțin	GESTIONAREA SUPORTURILOR	
Limbaje de imprimare	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3	Tip de scanner	Platan, ADF față-verso (o singură trecere)
Fonturi	93 de fonturi PCL 136 de fonturi PostScript	Alimentare cu hârtie (standard)	Casetă pentru 250 de coli Tavă universală pentru 50 de coli Alimentator automat de documente pentru 50 de coli
Margini de imprimare	5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta 10 mm sus, jos, la stânga și la dreapta (plic)	Alimentare cu hârtie (opțională)	Casetă pentru 550 de coli
Mod de economisire a tonerului	Da	leşire hârtie	150 de coli
Funcții avansate de imprimare	i-SENSYS X C1127iF: Imprimare securizată Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) Imprimare de coduri de bare ² Touch & Print (NFC) Compatibilitate cu Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business i-SENSYS X C1127i: Imprimare securizată Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) Imprimare de coduri de bare ² Compatibilitate cu Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business	Tipuri de suporturi	Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie colorată, hârtie cretată, etichete, cărți poștale, plucuri
COPIATOR		Formate de hârtie	Casetă (standard): A4, A5, A5 (peisaj), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, plic (COM10, DL, C5), formate personalizate: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
Viteză de copiere	O față (A4): până la 27 ppm Față-verso (A4): până la 21,9 ipm		Tava universală: A4, A5, A5 (Peisaj), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de indexare, plic (COM10, DL, C5, Monarch), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
Temp de ieșire a primei copii (FCOT)	ADF (A4): Color aprox. 12,0 secunde sau mai puțin Monocrom aprox. 10,2 secunde sau mai puțin Platan (A4): Color aprox. 11,3 secunde sau mai puțin Monocrom aprox. 9,8 secunde sau mai puțin	Greutatea hârtiei	Casetă (opțională): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, plic (COM10, DL, C5), formate personalizate: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
Rezoluție de copiere	Până la 600 x 600 dpi	Imprimare față-verso	ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, formate personalizate: min. 128 x 139,7 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
Moduri de copiere	Text/fotografie/hartă (implicit), text/fotografie/hartă (calitate), imagine imprimată, text		Casetă (standard și opțională): 60 – 163 g/m ² (până la 200 g/m ² cu hârtie cretată) Tava universală: 60 – 176 g/m ² (până la 200 g/m ² cu hârtie cretată) ADF: 50 – 105 g/m ²
Copiere față-verso	Față-verso pe față-verso (automat)		Automată automată: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K Format personalizat – min. 176 x 250 mm, max. 215,9 x 355,6 mm 60 – 200 g/m ²
Copiere multiplă	Până la 999 de exemplare	INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE	
Micșorare/Mărire	25-400 % în trepte de 1 %	Tip de interfață	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct
Alte caracteristici	Ștergere cadru, asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere cărți de identitate	Compatibilitate cu sisteme de operare	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X versiunea 10.9.5 și versiunile ulterioare / Mac OS 10.15 și versiunile ulterioare Linux®
SCANNER		Protocol de rețea	Imprimare: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Scanare: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX Servicii aplicații TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP înainte de SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Administrare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Securitate (prin cablu): Filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Securitate (wireless): Modul Infrastructură: WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES)
Tip	Color		
Rezoluție de scanare	Optică: până la 600 x 600 dpi Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi		
Viteză de scanare	Monocrom o față: 27 ipm (300 x 600 dpi) Color o față: 14 ipm (300 x 600 dpi) Monocrom față-verso: 47 ipm (300 x 600 dpi) Color față-verso: 27 ipm (300 x 600 dpi)		
Adâncime de scanare color	24 de biți/24 de biți (intrare/ieșire)		
Tonuri de gri	256 de niveluri		
Compatibilitate	TWAIN, WIA, ICA		
Lățime max. de scanare	216 mm		
Scanare către e-mail	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF criptat ³ /PDF (semnătură digitală) ³		
Scanare pe PC	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF criptat ³ /PDF (semnătură digitală) ³		
Scanare pe unitate de memorie USB	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF criptat ³ /PDF (semnătură digitală) ³		
Scanare pe FTP	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF criptat ³ /PDF (semnătură digitală) ³		
Scanare în cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAX	Doar i-SENSYS X C1127iF		
Viteză modem	33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagină ⁵)		
Mod de recepție	Doar fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual		
Rezoluție fax	Standard: 200 x 100 dpi Fină: 200 x 200 dpi Superfină: 200 x 400 dpi Ultrafină: 400 x 400 dpi		

SPECIFICAȚII TEHNICE

i-SENSYS X seria C1127i

Software și administrarea imprimantei

MF Scan Utility,
Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI),
Gestionarea ID-urilor de departamente,
Instrument de stare a tonerului,
iW Enterprise Management Console: software bazat
pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote
de dispozitive
eMaintenance: RDS integrat permite servicii de
eMaintenance de la distanță, precum captura valorilor
contoarelor, administrarea automată a consumabilelor
și diagnosticarea de la distanță.
Compatibilitate cu Universal Log-in Manager /
uniFLOW online / uniFLOW online Express /
uniFLOW Application Library

CARACTERISTICI GENERALE

Volum lunar de imprimare recomandat

750 - 4.000 de pagini pe lună

Ciclu de lucru

Max. 50.000 de pagini pe lună⁷

Viteza procesorului

800 MHz x 2

Memorie

1 GB

Panou de control

Ecran tactil color LCD de 12,7 cm

Dimensiuni cu tăvi (L x A x H)

471 mm x 469 mm x 460 mm

Spațiu de instalare (L x A x H)

671 mm x 1.312 mm x 966 mm

Greutate

Aprox. 24,5 kg

Mediu de utilizare

Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)
Umiditate: 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens)

Sursă de alimentare

220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Consum de energie

Maxim: aprox. 1.390 W
Imprimare activă: aprox. 530 W
În standby: aprox. 18,0 W
În modul inactiv: aprox. 0,7 W
Consum tipic de energie (CTE): 0,31 kWh/săptămână¹⁰
Pentru informații detaliate referitoare la directiva
Lot26, vă rugăm să vizitați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveluri de zgomot

Presiune sonoră⁸:
i-SENSYS X C1127iF
Modul activ: simplex 48 dB / duplex 49 dB
Standby: 26 dB
i-SENSYS X C1127i
Modul activ: simplex 48 dB / duplex 50 dB
Standby: 28 dB

Putere acustică⁹:
i-SENSYS X C1127iF
Modul activ: simplex 62 dB sau mai puțin / duplex 63
dB sau mai puțin
Standby: 42 dB sau mai puțin
i-SENSYS X C1127i
Modul activ: simplex 63 dB sau mai puțin / duplex 64
dB sau mai puțin
Standby: 42 dB sau mai puțin

CONSUMABILE

Cartușe

TONER T09 negru (7.600 de pagini⁹)
TONER T09 cyan (5.900 de pagini⁹)
TONER T09 magenta (5.900 de pagini⁹)
TONER T09 galben (5.900 de pagini⁹)

ACCESORII/OPTIUNI

Articole

i-SENSYS X C1127iF:
Modul de alimentare cu casetă AF1 (casetă pentru
550 de coli)
Kit telefon 6 cu cablu lung (receptor de telefon)
Kit de imprimare a codurilor de bare E1E
MiCard Multi (citiitor de carduri pentru identificare cu
carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)
MiCard Plus (citiitor de carduri pentru identificare cu
carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)
Kit accesoriu MiCard B1
Set de funcții de securitate pentru trimiterea de
documente PDF E1

i-SENSYS X C1127i:
Modul de alimentare cu casetă AF1 (casetă pentru
550 de coli)
Kit de imprimare a codurilor de bare E1E
MiCard Multi (citiitor de carduri pentru identificare cu
carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)
MiCard Plus (citiitor de carduri pentru identificare cu
carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)
Kit accesoriu MiCard B1
Set de funcții de securitate pentru trimiterea de
documente PDF E1

Note:

- ^[1] Sunt acceptate doar comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.
- ^[2] Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare E1E
- ^[3] Este necesar accesoriul Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1
- ^[4] Scanare cu MF Scan Utility sau aplicația Canon PRINT Business
- ^[5] Bazat pe diagrama ITU-T standard nr. 1
- ^[6] Distribuție doar pe web. Linux acceptă doar imprimarea.
- ^[7] Ciclul de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.
- ^[8] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296
- ^[9] Pe baza standardului ISO/IEC 19798
- ^[10] Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din S.U.A.

Software și soluții



Compatibilitate



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2020